



CARPET

**Machine innovante pour
le nettoyage des textiles**



SANEX

**Machine pour hygiéniser
et désodoriser avec grande
efficacité**





CARPET.

La machine idéale pour le nettoyage de tapisseries et de moquettes, qui emploie un système à mousse exclusif et un système d'aspiration à haute efficacité

La mousse dense et compacte est distribuée au moyen d'une **brosse ou d'un balai pour moquettes** permettant d'effectuer en même temps une action mécanique adéquate qui renforce l'effet de nettoyage du détergent sans devoir trop mouiller le tissu.

Ensuite, l'aspiration élimine complètement le produit et laisse le tissu pratiquement sec.

SANEX.

Appareil destiné à la pulvérisation de produits hygiénisants et désodorisants dans des environnements fermés

SANEX est un équipement léger et facile à transporter, livré avec un cordon électrique de 8 mètres. La distribution des détergents s'effectue de manière à assurer une permanence prolongée et diffuse du produit dans l'air de l'environnement traité afin **d'atteindre et hygiéniser toutes les surfaces présentes dans ce dernier.**

SANEX est capable de produire des particules de très petite taille, environ 8 microns de diamètre (contre les 3 microns des particules de la fumée de cigarette).

Cette petite dimension permet l'évaporation d'une fraction très élevée du produit distribué, qui passe donc de l'état liquide à l'état gazeux. En une minute, il distribue environ 30 g de produit hygiénisant spécifique.





CARPET. Machine ultra compacte et maniable

La machine est caractérisée par des dimensions compactes, lui permettant d'être utilisée même dans des espaces fermés et réduits. En effet, sa

petite largeur en fait l'idéal pour l'utilisation à bord d'autobus et pour passer entre les rangées de fauteuils dans les salles de cinéma ou de congrès de structures hôtelières.



Les 20 litres de capacité du réservoir de solution détergente assurent de très longues autonomies, en raison de la consommation réduite typique des systèmes à mousse



La vidange du réservoir peut être effectuée aussi bien en l'enlevant pour le vider dans un lieu adéquat ou, au besoin, directement sur place, en dévissant le bouchon situé sous le châssis



Réservoir de récupération équipé du filtre **AIR STOP** efficace qui élimine même les plus petits flocons de mousse résiduels, sauvegardant ainsi l'intégrité du moteur d'aspiration



Le compresseur interne assure une formation optimale de la mousse. Le moteur d'aspiration à deux stades garantit une extraction rapide et profonde du produit du tissu traité



Accessoires: tiges moquette

Facilement interchangeables avec les accessoires standard (brosse et buse) permettent de nettoyer aisément les tapis et les moquettes au sol

SANEX.

Hygiénisation des conduits des systèmes de climatisation civils ou automobiles

Pour cette opération, le jet atomisé en sortie du pistolet de distribution doit être orienté vers les bouches de sortie ou de recyclage, permettant ainsi au produit d'atteindre et de saturer tous les tuyaux et les compartiments constituant le côté air du système de climatisation. La faible pression du débit empêche le risque de dommages mécaniques pouvant survenir en cas d'utilisation de jets violents d'air comprimé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CARPET
Puissance du moteur d'aspiration	W	1300
Puissance du compresseur	W	350
Stades (q.té)	-	Deux versions
Dépression	mm/H ₂ O-mbar-kPa	2500-250-25
Débit d'air	l/m-m ³ /h	2640-158
Longueur du câble	m	8

L'accès facilité aux composants internes de la machine en simplifie la maintenance. La machine est équipée d'un compresseur d'air autonome ainsi que d'un pistolet exclusif qui mélange le produit à l'air

							
	Liquides	Réservoir de solution l	Capacité utile bidon l	Tension V/ Fréquence Hz	Accessoires	Poids kg	Dimensions de la machine mm L x h x l
CARPET	•	20	18	220-230/50 110/60	Kit de tiges pour moquette Kit autobus 10 m	34	720 640 340

								
	Tension V/ Fréquence Hz	Consommation de produit l/min	Autonomie en heure	Puissance W	Capacité du réservoir l	Pompe produits W	Poids kg	Dimensions de la machine mm L x h x l
SANEX	230/50 110/50-60	30/1	3	600	5	20	18	720 640 340

La machine est construite conformément aux directives 98/37 CEE, 73/23 CEE et 89/336 CCE et sa modification successive 92/31 CEE, en appliquant les normes techniques EN 60335-1 et EN 292.



Toutes les pièces en métal de la machine ont été traitées avec des systèmes de protection qui en assurent une longue durée de vie et la résistance à l'oxydation.

LÉGENDE:



Machine à usage commercial



E - Machine électrique avec valeur de tension



COMAC France

46 avenue Chanoine Cartellier

69230 Saint Genis Laval

Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38

on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Organisation certifiée Q.C.B. Italia ISO 9001:2008