FR

CiC15

comac France

Le nettoyeur haute pression professionnel à chariot compact et robuste

Le nettoyeur haute pression eau froide professionnel CI C15 a été conçu pour les utilisateurs les plus exigeants qui souhaitent allier puissance et hautes performances sur une machine extrêmement compacte.

Le CI C15 est un nettoyeur haute pression facile à utiliser et à déplacer, grâce à sa poignée ergonomique et ses roues en caoutchouc. Développé en position verticale pour être pratique et maniable, le CI C15 peut également être rangé horizontalement pour le rendre encore plus maniable.

Ce nettoyeur haute pression performant et puissant est parfait pour le nettoyage professionnel, même fréquent, dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la logistique et de l'artisanat. Mais c'est aussi le nettoyeur haute pression eau froide parfait pour les professionnels du nettoyage à la recherche de performances et de praticité dans une seule machine.

LE PLUS DE CI C15

Nombreux sont les avantages que CI C15 peut offrir:

- Nettoyeur haute pression à chariot avec deux grandes roues qui facilitent la maniabilité et le transport
- Poignée ergonomique conçue pour faciliter le transport
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- Pompe à 3 pistons axiaux commandés par un plateau oscillant avec tête en laiton
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe
- Moteur électrique monophasé à induction avec protection thermique pour une efficacité et une durabilité maximales
- Pression réglable
- Aspiration directe du détergent et réservoir de détergent intégré pratique de 2 litres
- Stop&Go : en cas d'arrêt momentané, la machine s'arrête pour optimiser la consommation et réduire les gaspillages
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse interchangeable
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires intégré à la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C15
Pression max	bar/psi	180/2600
Débit max	l/h	600
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	3,1
Alimentation	V/Hz	220-240/50
Moteur	type/CV	électrique monophasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	2800
Pompe	type	à plateau oscillant
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	32
Dimensions de la machine (Lxhxl)	mm	390x900x380

COMAC spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements. - AB - 11/23 - Copyright © COMAC 2023

COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com
Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014