



arvox
The 2 component cleaner

Fiche produit

Description

Arvox Pro Bois nettoie les surfaces en bois, les planches de terrasse, les meubles de jardin et les façades en bois. Élimine les salissures organiques sans attaquer les surfaces. Les surfaces en bois grisées sont visiblement ravivées. Idéal comme prétraitement pour l'entretien ultérieur du bois.

Avantages du produit

- **Efficace:** Application simple & rapide
- **Innovant:** L'oxygène acrif dissout la salissure
- **Respectueux de l'environnement:** Les produits de réaction sont biodégradables
- **Propre:** Sans chlore, silicone, alcool, parfum, aldéhydes

Application

Préparation: Ôter le plus gros des salissures de la surface. Le cas échéant, couvrir les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Peut attaquer les métaux. Tester à un endroit peu visible.

Application manuelle: vaporiser soigneusement la surface à nettoyer avec Arvox Pro A et l'humecter entièrement. Appliquer ensuite Arvox Pro B de la même manière et le faire pénétrer à l'aide d'une brosse ou d'une brosse à récurer. Rincer/brosser la surface traitée après environ 5 à 15 minutes avec de l'eau et une brosse.

Rendement: env. 4-10m²/L (0,5 L par composant)



Application manuelle:

Les composants sont appliqués à l'aide d'une brosse, d'un pad ou d'une éponge.

Bidons/Kits

Flacons avec têtes de pulvérisation

2x1L

N° Art.: 11010303



Application mécanique:

Intégration des composants, de préférence avec des machines de nettoyage excentriques et des pads adaptés. Pour une application simultanée, nous recommandons l'utilisation de vaporisateurs à double réservoir. (Disponible chez Arva)

Bidons

2x2,5L

N° Art.: 11010308

2x10L

N° Art.: 20010305

Application mécanique: Appliquer successivement Arvox Pro A et B sur la surface en bois à l'aide de pulvérisateurs à basse pression. Temps d'action : env. 5 - 15 minutes, selon le degré de salissure. Pour renforcer l'effet nettoyant, brosser les composants après l'application avec une machine de nettoyage appropriée. Rincer la surface avec de l'eau et, si nécessaire, se servir d'une brosse ou d'un frottoir.

Remarques: Appliquer Arvox sur une surface sèche. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement ou éventuellement humidifier légèrement la surface.





Utilisation et stockage

Arvox Pro Bois se conserve au moins 24 mois dans le récipient d'origine, dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stockage au frais, à l'abri de la lumière et en position verticale. La chaleur et les rayons du soleil peuvent nuire à l'efficacité du produit. Utiliser le produit des bidons ouverts dans les 3 mois. N'utiliser que des têtes de pulvérisation ou des pulvérisateurs à pression propres. Éliminer les restes de produit et les récipients conformément aux prescriptions des autorités.

Précautions de sécurité

Les mesures de sécurité habituelles doivent être respectées lors de la manipulation de produits chimiques. Il convient notamment de porter des gants de protection, des lunettes de protection, des vêtements de protection et un masque. Vous trouverez des consignes de sécurité détaillées dans les fiches de données de sécurité pour Arvox Pro Bois A et B.



Arvox Pro Bois est particulièrement adapté pour le nettoyage de base ainsi qu'avant l'application d'huiles et de lasures.

Caractéristiques

Arvox Pro A

Composants (selon 1272/2008/EG): Hydroxyde de sodium ; (selon 648/2004/EG) non pertinent.

Apparence	Clair
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique/basique
Densité	1,052 g/cm ³
Viscosité dynamique	22 mPa.s
Point d'ébullition	102°C
pH	13-14

Arvox Pro B

Composants (selon 648/2004/EG): 5 % - <15 % d'agents de blanchiment à base d'oxygène.

Apparence	Comme de l'eau
Couleur	Incolore
Odeur	Très faible, caractéristique
Densité (à 25°C)	1,026 g/cm ³
Viscosité dynamique	1,1 mPa.s
pH	3-4

Valeurs mesurées à 20 °C, sauf indication contraire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ L'utilisation des produits Arvox Pro se fait à vos propres risques. Respectez les informations sur les produits et les marquages. Utilisez-les uniquement selon les instructions. Vérifiez la compatibilité des surfaces. Arva Greentech GmbH décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant de l'utilisation de la gamme de produits Arvox Pro, y compris les dommages consécutifs à un stockage incorrect ou à une utilisation inappropriée du produit.