arvox
The 2 component cleaner

Fiche produit

Description

Arvox Pro Parquets + Planches nettoie les sols en bois huilés et non vitrifiés. Élimine les salissures organiques telles que les traces de pas et les graisses, sans attaquer les surfaces. Idéal pour le nettoyage de base et comme traitement préalable à l'entretien ultérieur du bois.

Avantages du produit

- **Efficace: Application simple & rapide**
- **Innovant: L'oxygène acrif dissout la salissure**
- **Respectueux de l'environnement: Les produits de réaction sont biodégradables**
- **Propre: Sans chlore, silicone, alcool, parfum, aldéhydes**

Application

Préparation: Couvrir les surfaces adjacentes si nécessaire. Arvox Pro peut attaquer les métaux. La teinte du sol peut changer lors de l'application. Transférer les composants A et B dans deux pulvérisateurs à basse pression. Tester à un endroit peu visible.

Application manuelle: vaporiser soigneusement la surface à nettoyer avec Arvox Pro A et l'humecter entièrement. Appliquer immédiatement Arvox Pro B de la même manière. Faire pénétrer à l'aide d'un pad de nettoyage approprié ou d'une brosse. Laisser agir brièvement et essuyer. Rincer à l'eau claire avec un chiffon humide.

Application mécanique: Appliquer Arvox Pro A et B l'un après l'autre sur le sol en bois à l'aide d'un pulvérisateur à faible débit. Laisser agir brièvement. Passer sur toute la surface traitée à l'aide d'une monobrosse et d'un pad de nettoyage approprié. Enlever la boue de saleté avec une machine à récurer-aspirer (brosse cylindrique et eau fraîche). Après un temps de séchage suffisant, le sol peut être entretenu à nouveau. Respecter les consignes de nettoyage du fabricant de sol. Vérifier la compatibilité de la surface à un endroit peu visible.

Remarques: Appliquer Arvox sur une surface sèche. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement.

Rendement: env. 3-8m²/L (0,5 L par composant)

Application manuelle:
Les composants sont appliqués à l'aide d'une brosse, d'un pad ou d'une éponge.



Application mécanique:
Intégration des composants, de préférence avec des machines de nettoyage excentriques et des pads adaptés. Pour une application simultanée, nous recommandons l'utilisation de vaporisateurs à double réservoir. (Disponible chez Arva)

Bidons/Kits

Bidons

2x2,5L
N° Art.: 11050308

2x10L
N° Art.: 21050305

arvox PRO
PARQUETS
+PLANCHES

arvox
The 2 component cleaner

Utilisation et stockage

Arvox Pro Parquet + Planches se conserve au moins 24 mois dans le récipient d'origine, dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stockage au frais, à l'abri de la lumière et en position verticale. La chaleur et les rayons du soleil peuvent nuire à l'efficacité du produit. Utiliser le produit des bidons ouverts dans les 3 mois. N'utiliser que des pulvérisateurs propres.
Utiliser des pulvérisateurs à pression. Éliminer les restes de produit et les récipients conformément aux prescriptions des autorités.

Précautions de sécurité

Les mesures de sécurité habituelles doivent être respectées lors de la manipulation de produits chimiques. Il convient notamment de porter des gants de protection, des lunettes de protection, des vêtements de protection et un masque. Vous trouverez des consignes de sécurité détaillées dans les fiches de données de sécurité pour Arvox Pro Parquets + Planches A et B.

Arvox Parquets + Planches propose un nouveau procédé de nettoyage pour une rénovation rapide, sans bruit et sans poussière. Les surfaces en bois sont nettoyées jusque dans les fibres et peuvent ensuite être traitées.

Caractéristiques

Arvox Pro A

Composants (selon 1272/2008/EG): Hydroxyde de sodium ; (selon 648/2004/EG) non pertinent.

Apparence	**Clair**
Couleur	**Incolore**
Odeur	**Caractéristique/basique**
Densité	**1,021 g/cm^3**
Viscosité dynamique	**28 mPa.s**
Point d'ébullition	**101°C**
pH	**12-13**

Arvox Pro B

Composants (selon 648/2004/EG): 5 % - <15 % d'agents de blanchiment à base d'oxygène.

Apparence	**Comme de l'eau**
Couleur	**Incolore**
Odeur	**Très faible, caractéristique**
Densité (à 25°C)	**1,026 g/cm^3**
Viscosité dynamique	**1,1 mPa.s**
pH	**3-4**

Valeurs mesurées à 20 °C, sauf indication contraire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ L'utilisation des produits Arvox Pro se fait à vos propres risques. Respectez les informations sur les produits et les marquages. Utilisez-les uniquement selon les instructions. Vérifiez la compatibilité des surfaces. Arva Greentech GmbH décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant de l'utilisation de la gamme de produits Arvox Pro, y compris les dommages consécutifs à un stockage incorrect ou à une utilisation inappropriée du produit.

arva greentech
Arva Greentech GmbH
Helmholtzstr. 2-9 | 10587 Berlin | Tel.: +49 (0)30 8093341-20
contact@arvox.cleaning | www.arvox.cleaning