



Wood Stain Remover

Elimine des tâches tenaces

Wood Stain Remover dissout efficacement la graisse, le vin rouge, le café, le thé sur les surfaces intérieures non finies, savonnées, huilées ou cirées. Wood Stain Remover est spécialement développé pour une utilisation à l'intérieur pour éliminer les taches des surfaces en bois par pulvérisation.

- Supprime les taches des surfaces en bois, par exemple le café et le vin rouge
- Prêt à l'emploi - Facile à utiliser
- Sprayable
- À base d'eau

Domaine d'application

S'utilise sur des surfaces intérieures brutes ou traitées au savon, à l'huile ou à la cire.

Utilisation

preparation

Avant d'utiliser le Super Détachant, il est conseillé de faire un petit essai en un endroit non visible du sol pour vérifier s'il n'y a pas d'effets indésirables.

Traitement

Pulvérisez le Super Détachant de façon uniforme sur la tache, directement du conteneur. Laissez agir le Super Détachant pendant 10-20 min. Brossez légèrement la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Essuyez à l'aide d'un chiffon essoré dans de l'eau tiède. Répétez l'opération si nécessaire. Lorsque le sol a complètement séché, appliquez à nouveau le traitement d'origine, huile, cire ou savon, afin de rétablir la couche protectrice.

Temps de séchage

Temps de séchage: 2-3 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: <5% agents de surface non ioniques

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 10-11

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Couleurs: Incolore

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 250 ML

Odeur: Sans odeur

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.