

VP600

Efficace et respectueux de l'environnement

– avec des équipements innovants et modulaires





Simplicité d'usage et accessoires faciles d'accès



Le filtre d'échappement HEPA H13 est fourni de série sur tous les modèles VP600



Charnières magnétiques pour une fiabilité accrue

Efficacité et performances de nettoyage économes en énergie

Le Nilfisk VP600 est le choix efficace garantissant un haut rendement économique pour des applications de nettoyage comme dans les hôtels, les restaurants, les bureaux et les institutions...

Le Nilfisk VP600 offre une large gamme de fonctionnalités vous permettant de choisir la variante correspondant le mieux à votre nettoyage spécifique.

- Moteur 730/330 W doté de la classe énergétique A
- Fonction double vitesse pour une consommation d'énergie et des performances de nettoyage optimales
- Compartiment à poussière avec charnières magnétiques pour une fiabilité et une simplicité d'utilisation accrues

- Filtre de refoulement HEPA en série
- Disponible avec câble standard, amovible ou sur enrouleur
- Niveau sonore faible et inégalé

Le concept modulaire offre une grande flexibilité permettant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une maintenance aisée, les différents modules sont simples et faciles à remplacer.

Les nombreux atouts et le design du VP600 vous offrent tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un aspirateur Nilfisk.



L'aspirateur VP600 modulaire permet de choisir le câble dont vous avez exactement besoin : standard, amovible ou sur enrouleur

Nous répondons à vos attentes !

Grâce à son moteur économique très efficace, le niveau sonore du VP600 est imbattable ! Il vous permet un nettoyage plus économique de jour dans des environnements sensibles au bruit sans jamais déranger vos clients.



Caractéristiques techniques

Description	Unité	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Référence de l'appareil		107418541	41600860	41600861
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		24	26	26
Aspiration de poussière sur moquettes		na	C	C
Aspiration de poussière sur sol dur		D	A	A
Classe d'émission de poussière		A	A	A
Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		74	74/70	74/70
Puissance nominale	W	730	730/330	730/330
Puissance aéraulique	W	200	200/75	200/75
Niveau de pression sonore IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	62	62/58	62/58
Débit d'air	l/sec	30	30/24	30/24
Dépression à l'embouchure	kPa	22	22/15	22/15
Capacité utile	litres	8	8	8
Filtre HEPA H13		Oui	Oui	Oui
Longueur du câble	m	10 (fixe)	15 (amovible)	10 (enroulable)
Dimensions (L x l x h)	cm	48x30x27	48x30x27	48x30x27
Poids	kg	7	7	7

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Nilfisk France

26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01
info.fr@nilfisk.com · www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v. - s.a.

Riverside Business Park
Internationaleleen 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tél : +32(0)2 467 60 50 - Fax : +32(0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com · www.nilfisk.be

