



🏠 > Products 🌐 > www.tecnovap.it

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

EVO 304

Carrosserie

Acier Inox AISI 304 (BA)

Chaudière

Acier Inox AISI 304

(avec élément chauffant interchangeable)

Volume de la chaudière

Mod. Det, Eau, 24/7: **1,5 L** | Mod. Base **4 L**

Réservoir d'eau

Mod. Det, Eau, 24/7: **3 L**

Capacité en eau

Mod. Base: **3 L**

Réservoir de détergent

Mod. Det: **1 L**

Puissance maximale

2,45 kW

Puissance de la chaudière

2,4 kW

Pression de service

Mod. Det, Water, 24/7: **8bar**

Production de vapeur

64 g/min | **3,8 Kg/h**

Tension

1~ 230 V - 50/60 Hz

Température de la vapeur à la sortie

8 bar: **174° C**

Température du détergent

90° C - 160° C (Mod. Det)

Câble d'alimentation

5 m

Poids

16 Kg | Mod. Base: **14 Kg**

Emballage

53x40x52 cm

Mod. Det



Mod. EAU



Mod. 24/7



Optional trolleys:



ARENA



ARENA PLUS



ANTARES

APPLICATIONS



Générateur de vapeur monophasé à usage professionnel avec corps en acier inoxydable, autonomie illimitée en vapeur grâce au système de remplissage automatique avec réservoir d'eau interne (système de contrôle électromécanique du niveau d'eau dans la chaudière - True Temp™). Possibilité d'injecter du détergent (ou de l'eau chaude) avec de la vapeur. Le panneau avant du générateur de vapeur est équipé d'une console électrique avec commandes pour une minuterie, un thermomètre et un manomètre; L'afficheur numérique informera l'utilisateur de la nécessité de procéder à la maintenance de la chaudière.



LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS



JULY 6 BAR
VAPEUR 165°C



Système testé par le
Université de Vérone

STEAM MOP
VAPEUR 165°C

