

NI



ci c10



De kleine hogedrukreiniger die perfect is voor het verwijderen van hardnekkig vuil

De CI C10 is een koude hogedrukreiniger met compacte afmetingen. Hij is ontworpen om praktisch en gebruiksvriendelijk te zijn en is ook gemakkelijk te hanteren en te transporteren.

De inductiemotor waarmee de CI C10 is uitgerust, maakt het een professionele hogedrukreiniger die krachtig, betrouwbaar en tegelijkertijd stil is, waardoor hij geschikt is voor frequent gebruik.

De CI C10 is de ideale hogedrukreiniger voor het reinigen van muren, vloeren, trappen en buitenruimtes in de horeca, wellness, sport, detailhandel en openbare sector. Het is ook een koude hogedrukreiniger die perfect is voor schoonmaakbedrijven en in het algemeen voor het verwijderen van hardnekkig vuil van middelgrote oppervlakken van 40-60 m².

DE VOORDELEN VAN DE CI C10

Er zijn veel voordelen die de CI C10 kan bieden:

- Hogedrukreiniger op wielen met twee grote wielen die de manoeuvreerbaarheid vergroten.
- Zachte handgreep voor een stevige grip.
- Krachtige inductiemotor die de hogedrukreiniger zeer prestatiegericht, efficiënt en betrouwbaar maakt.
- Axiale 3-zuigerpomp aangestuurd door een wobble-plate met een messing kop.
- Automatisch veiligheidsventiel met drukuitschakeling bij de pompkop.
- Enkelfasige elektrische inductiemotor met warmtebeveiliging voor maximale efficiëntie en duurzaamheid.
- Directe aanzuiging van schoonmaakmiddel en ingebouwde praktische tank van 1,4 liter.
- Standaard vloerborstel om zelfs hardnekkig vuil van horizontale oppervlakken te verwijderen.
- Stop&Go: wanneer de machine tijdelijk niet in gebruik is, stopt deze om het verbruik te optimaliseren.
- Breed scala aan accessoires: pistool met bescherming en draaikoppeling, lans met roterende sproeier, lans met verstelbare straal.
- 10 meter versterkte hogedrukslang.
- Accessoirehouder.



TECHNISCHE BESCHRIJVING		CI C10
Maximale druk	bar/psi	150/2200
Maximale debiet	l/h	450
Type	-	koud water
Vermogensverbruik	KW	2,1
Voeding	V/Hz	220-240/50
Motortype/Vermogen	motortype	enkelfasige elektrische inductie
Rotatiesnelheid	rpm	2800
Pomp	type	met wobble plate
Materiaal pompkop	materiaal	messing
Nettogewicht	Kg	18,5
Machinafmetingen (Lxhxw):	mm	280x650x240



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

