



Productinformatieblad

Beschrijving

Arvox Pro Steen + Beton reinigt natuur- en betonsteen, plavuizen, marmer en gevelpleister buitenshuis. Verwijdert organische vervuiling zoals plantenresten, vetten en wassen zonder de oppervlakken te beschadigen.

Productvoordelen

- **Effectief:** eenvoudige en snelle toepassing
- **Innovatief:** actieve zuurstof lost het vuil op
- **Milieuneutraal:** reactieproducten zijn biologisch afbreekbaar
- **Schoon:** zonder chloor, siliconen, alcohol, parfum, aldehyden

Toepassing

Vorbereiding: Verwijder het losse vuil van het te behandelen oppervlak. Bedek zo nodig de niet te behandelen oppervlakken. Kan metalen aantasten. Test het product op een minder zichtbare plaats.

Handmatige toepassing: Spuit het te reinigen oppervlak grondig in met Arvox Pro A en maak het volledig nat. Breng vervolgens Arvox Pro B op dezelfde manier aan en werk het in met een borstel of een schrobbezem. Na circa 5 - 15 minuten het behandelde oppervlak met water en borstel naspelen.

Verbruik: ca. 5-10m /L (0,5 L per component)



Handmatige toepassing:

De componenten worden ingewerkt met een borstel of reinigingspad.



Machinaal aanbrengen:

De componenten worden bij voorkeur aangebracht met excentrische reinigingsmachines en geschikte pads. Voor het gelijktijdig aanbrengen van A & B raden we het gebruik van een lagedrukspuit met dubbele tank aan. (Verkrijgbaar bij Arva)

Machinaal aanbrengen: Arvox Pro A en B na elkaar aanbrengen op de vloer met een lagedrukspuit. Werk het gehele oppervlak in met een schrobmachine en een geschikte reinigingspad. Ca. 5 - 10 minuten laten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling. Spoel het oppervlak af met water en reinig indien nodig na met een borstel of schrobber.

Opmerking: Breng Arvox aan op een droog oppervlak. Niet aanbrengen in fel zonlicht of bevochtig het oppervlak lichtjes indien nodig.

Cans/Sets

Flessen incl. spuitkoppen

2x1L

Art.Nr.: 11030303

Cans

2x2,5L

Art.Nr.: 11030308

2x10L

Art.Nr.: 20030305





Hantering en opslag

Arvox Pro Steen + Beton is ten minste 24 maanden houdbaar indien het zoals aanbevolen in de oorspronkelijke verpakking wordt bewaard. Bewaren op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Koel, donker en rechtop bewaren. Warmte en zonlicht kunnen de werking van het product negatief beïnvloeden. Geopende verpakkingen binnen 3 maanden verbruiken. Gebruik uitsluitend schone sproeikoppen of drukspuiten. Verwijder productresten en verpakkingen volgens de officiële regelgeving.

Veiligheidsmaatregelen

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen voor de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Met name het dragen van beschermende handschoenen, een veiligheidsbril, beschermende kleding en een veiligheidsmasker is vereist. Voor gedetailleerde veiligheidsinstructies wordt verwezen naar de veiligheidsinformatiebladen van Arvox Pro Steen + Beton A en B.



Arvox Pro Steen + Beton is bijzonder geschikt voor het voorzichtig reinigen van poreuze stenen oppervlakken en natuursteen, zoals het zandsteen op de binnenplaats van een hotel in bovenstaand voorbeeld.

Eigenschappen

Arvox Pro A

BEVAT (conform 1272/2008/EG) natriumhydroxide; (conform 648/2004/EG) n.v.t.

Verschijningsvorm	Helder
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek/Loog
Dichtheid	1.106 g/cm ³
Dynamische viscositeit	17 mPa.s
Kookpunt	103°C
pH	14

Arvox Pro B

BEVAT (conform 648/2004/EG): 5% - <15%
Zuurstofbleekmiddelen.

Verschijning	Als water
Kleur	Kleurloos
Geur	Zeer zwak, karakteristiek
Dichtheid (bij 25°C)	1.026 g/cm ³
Dynamische viscositeit	1.1 mPa.s
pH	3-4

De waarden zijn gemeten bij 20° C (tenzij anders vermeld).

DISCLAIMER Arvox Pro-producten worden op eigen risico gebruikt. Neem de productinformatie en etiketten in acht. Gebruik alleen zoals aangegeven. Controleer de geschiktheid van het oppervlak met de producten. Arva Greentech GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Arvox Pro-productlijn, inclusief gevolgschade die het gevolg kan zijn van onjuiste opslag of oneigenlijk gebruik van het product.