



arvox  
The 2 component cleaner



## Productinformatieblad

### Beschrijving

Arvox Pro Hout reinigt houten oppervlakken, vlonders, tuinmeubelen en houten gevels. Verwijdert organische vervuiling zonder de oppervlakken aan te tasten. Vergrijsde houten oppervlakken worden zichtbaar opgefrist. Ideaal als voorbehandeling voor de daaropvolgende houtverzorging.

### Productvoordelen

- **Effectief:** eenvoudige en snelle toepassing
- **Innovatief:** actieve zuurstof lost het vuil op
- **Milieuneutraal:** reactieproducten zijn biologisch afbreekbaar
- **Schoon:** zonder chloor, siliconen, alcohol, parfum, aldehyden

### Toepassing

**Vorbereiding:** Verwijder het losse vuil van het te behandelen oppervlak. Bedek zo nodig de niet te behandelen oppervlakken. Kan metalen aantasten. Test het product op een minder zichtbare plaats.

**Handmatige toepassing:** Spuit het te reinigen oppervlak grondig in met Arvox Pro A en maak het volledig nat. Breng vervolgens Arvox Pro B op dezelfde manier aan en werk het in met een borstel of een schrobbezem. Na circa 5 - 15 minuten het behandelde oppervlak met water en borstel naspoelen.

**Verbruik:** ca. 4-10m<sup>2</sup>/L (0,5 L per component)



**Handmatige toepassing:**  
De componenten worden ingewerkt met een borstel of reinigingspad.



**Machinaal aanbrengen:**  
De componenten worden bij voorkeur aangebracht met excentrische reinigingsmachines en geschikte pads. Voor het gelijktijdig aanbrengen van A & B raden we het gebruik van een lagedrukspuit met dubbele tank aan. (Verkrijgbaar bij Arva)

### Cans/Sets

#### Flessen incl. spuitkoppen

**2x1L**

Art.Nr.: 11010303

#### Cans

**2x2,5L**

Art.Nr.: 11010308

**2x10L**

Art.Nr.: 20010305



**Machinaal aanbrengen:** Breng Arvox Pro A en B na elkaar aan op het te behandelen houtoppervlak met lagedrukspuiten. Om de reinigingskracht te vergroten de componenten na het aanbrengen met een geschikte schrobmachine inborstelen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad ca. 5 - 15 minuten laten inwerken. Spoel het oppervlak af met water en reinig indien nodig na met een borstel of schrobber.

**Opmerking:** Breng Arvox aan op een droog oppervlak. Niet aanbrengen in fel zonlicht of bevochtig het oppervlak lichtjes indien nodig.



**arvox**  
The 2 component cleaner

## Hantering en opslag

Arvox Pro Hout is ten minste 24 maanden houdbaar indien het zoals aanbevolen in de oorspronkelijke verpakking wordt bewaard. Bewaren op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Koel, donker en rechtop bewaren. Warmte en zonlicht kunnen de werking van het product negatief beïnvloeden. Geopende verpakkingen binnen 3 maanden verbruiken. Gebruik uitsluitend schone sproeikoppen of drukspuiten. Verwijder productresten en verpakkingen volgens de officiële regelgeving.

## Veiligheidsmaatregelen

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen voor de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Met name het dragen van beschermende handschoenen, een veiligheidsbril, beschermende kleding en een veiligheidsmasker is vereist. Voor gedetailleerde veiligheidsinstructies wordt verwezen naar de veiligheidsinformatiebladen van Arvox Pro Hout A en B.



**Arvox Pro Hout is in het bijzonder geschikt voor de grondige reiniging en vóór het aanbrengen van oliën en lakken.**

## Eigenschappen

### Arvox Pro A

BEVAT conform 1272/2008/EG natriumhydroxide; (conform 648/2004/EG) n.v.t.

<b>Verschijningsvorm</b>	<b>Helder</b>
<b>Kleur</b>	<b>Kleurloos</b>
<b>Geur</b>	<b>Karakteristiek/Loog</b>
<b>Dichtheid</b>	<b>1,052 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Dynamische viscositeit</b>	<b>22 mPa.s</b>
<b>Kookpunt</b>	<b>102°C</b>
<b>pH</b>	<b>13-14</b>

### Arvox Pro B

BEVAT (conform 648/2004/EG): 5% - <15%  
Zuurstofbleekmiddelen.

<b>Verschijning</b>	<b>Als water</b>
<b>Kleur</b>	<b>Kleurloos</b>
<b>Geur</b>	<b>Zeer zwak, karakteristiek</b>
<b>Dichtheid (bij 25°C)</b>	<b>1,026 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Dynamische viscositeit</b>	<b>1,1 mPa.s</b>
<b>pH</b>	<b>3-4</b>

De waarden zijn gemeten bij 20° C (tenzij anders vermeld)

**DISCLAIMER** Arvox Pro-producten worden op eigen risico gebruikt. Neem de productinformatie en etiketten in acht. Gebruik alleen zoals aangegeven. Controleer de geschiktheid van het oppervlak met de producten. Arva Greentech GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Arvox Pro-productlijn, inclusief gevolgschade die het gevolg kan zijn van onjuiste opslag of oneigenlijk gebruik van het product.



Arva Greentech GmbH  
Helmholtzstr. 2-9 | 10587 Berlin | Tel.: +49 (0)30 8093341-20  
contact@arvox.cleaning | www.arvox.cleaning