

Boma Industrietrap

Robuuste trapladder voor professioneel gebruik, met extra brede treden (10cm) voor een stevig en veilig stavlak.



- Gefelste trede-stijlverbinding voor nog meer duurzaamheid en veiligheid.
- Dubbelwandige treden voor extra sterkte en stabiliteit.
- Materiaalbakje om veilig klein materiaal in op te bergen.
- Anodisatie voorkomt vuile handen en corrosie van het aluminium.
- Een groot stabordes voor comfort en verantwoorde stapositie.
- Dubbele spreidstandbeveiliging.
- Afstand tussen de treden is 25 cm voor een veilige beklimming.
- Grote rubberen antislip veiligheidsstoffen.
- EN131
- VGS-label

Omschrijving	Platform-hoogte	Totale hoogte	Gewicht	Boma Ref.
2+1 trede	75cm	150cm	5kg	666113
3+1 treden	100cm	180cm	7kg	666114
4+1 treden	125cm	210cm	8,5kg	666115
5+1 treden	150cm	230cm	10kg	666116
6+1 treden	175cm	260cm	11kg	666117
7+1 treden	200cm	290cm	12kg	666118
9+1treden	250cm	340cm	15,5kg	666100
11+1 treden	300cm	390cm	20kg	666102
2 x 2 treden		50cm	3kg	666122
2 x 3 treden		75cm	5kg	666123

